



Suzette et sa maison

SUZETTE APPREND A TRICOTER

GARNITURE DE ROBE

Composée de la ceinture et du fichu, cette garniture rehaussera la plus simple robe. Vous aurez la satisfaction de la confectionner de vos doigts, double satisfaction puisqu'à cette occasion nous allons vous enseigner un point nouveau appelé le point... nid d'abeilles.

Comme fournitures, il faut une pelote de laine mérinos en blanc et une de couleur vive. 2 aiguilles de 3 mm. de diamètre.

Avant de commencer, exercez-vous en faisant un petit échantillon. Le point

sous la barrette horizontale qui enserme la maille à sa base, 1 m. ordinaire, 1 m. prise en dessous, et ainsi de suite. Répétez toujours ces 2 rangs. Vous voyez comme c'est joli et peu difficile.

Commençons par la ceinture; les pointes étant trop difficiles à faire au point nid d'abeilles, à cause des augmentations, on les fait au point jarretière. Monter 1 m.; dans cette maille en tricoter 2. au rang suivant 4; continuer à augmenter au début et à la fin du rang jusqu'à 14 m.

Ici, commencer le point nid d'abeilles, pour lequel remarquons qu'il faut toujours un nombre pair de mailles.


Travaillons tout droit jusqu'à la moitié de la longueur désirée pour la ceinture, alors on change de couleur de laine et on termine la ceinture comme l'autre côté en diminuant pour la pointe au lieu d'augmenter. Cette ceinture, pour ne pas se rouler, demande à être doublée ou simplement cousue sur un ruban gros grain. Le col se compose de 2 parties. Monter un nombre de mailles donnant environ 0m40. Travailler au point nid d'abeilles en supprimant 2 mailles au début et à la fin du rang tous les 2 tours. On choisira le rang qui se fait tout uni pour faire les diminutions.

Quand il n'y a plus que 2 m. les tricoter ensemble. Faire le second côté

semblable. Apprêt comme il a été dit dans un précédent numéro.


Ce col se porte noué à la nuque et sur la poitrine.

BLANCHELAINE.



nid d'abeilles se compose de 2 rangs : 1^{er} rang tout

à l'endroit; 2^e rang, 1 m. à l'endroit, 1 m. à l'endroit prise dans le rang inférieur, c'est-à-dire en piquant



Si nous utilisons nos doigts de fée

LES BIAIS POUR NOS BORDÉS

Il y a en couture et lingerie de bien jolies finitions qui se font avec les biais.

On appelle ainsi ces étroites lanières d'étoffe, précisément coupées en biais, qui servent à border les encolures, les cols, les manches, les bas des jupes et des volants.

On les fait dans tous les tissus légers de soie, de fil ou de coton et les lainages extrêmement fins, soit dans le tissu même ou à part le vêtement, soit de ton opposé ou au contraire, assorti à la couleur de l'impression ou des broderies qui peuvent orner le tissu.

Comme leur nom l'indique, il faut les tailler en biais, c'est-à-dire selon la diagonale d'un carré.

Pour faciliter cette coupe, posez sur votre table le tissu bien à plat; indiquez par des épingles l'endroit où vous couperez, en les posant en lignes parallèles à la diagonale et à une distance convenable; sachez pour cela que pour un biais très fin, il vous faut 2 centimètres 1/2 d'étoffe en biais. Je ne vous cache pas que les biais si fins demandent une bonne dextérité de doigt et, si vous n'êtes pas sûres de vous, taillez-les sur 3 centimètres.



Si vous vous servez d'une règle graduée en bois ou d'un bon mètre, vous pouvez préparer plusieurs bandes de biais à la fois, en disposant vos épingles à la distance voulue sur plusieurs rangs de profondeur.

Vous remarquerez que vos bandes ainsi taillées se terminent par un biseau; vous utiliserez cette particularité pour faire vos raccords de longueur par une couture en biais qui, une fois l'ouvrage terminé, sera invisible.

Attention de choisir vos biseaux de manière à ce que les biais se complètent tout en laissant les deux morceaux de tissu à l'endroit.

Maintenant posez les biais bien à plat sur l'endroit du vêtement, le bord du biais contre le bord que vous terminez par cette garniture.

Cousez à points avant fins à la distance du bord qui va déterminer la largeur de votre bordé, puis retournez et ourlez par l'envers en ayant soin de ne pas traverser le tissu.



Dans les arrondis, il faut légèrement tendre le biais sur le tissu pour qu'il ne tronce pas; cette tension doit être naturellement modérée, car dans un joli bordé, ni le tissu, ni le biais ne doivent froncer l'un sur l'autre.

Comme les raccords des biais se voient assez peu, vous pouvez les tailler dans des coupes assez petites de votre étoffe.

Taillez-les également en dernier de tout: d'abord parce qu'ils pourraient s'effiloche, ensuite, pour être sûre de ne pas vous laisser entraîner à les prélever sur le morceau réservé aux manches ou au col; c'est une mésaventure qui m'est arrivée à ma première blouse, et elle est un peu triste!

CHANGEMENT D'ADRESSE

Nous rappelons que toute demande de changement d'adresse doit être accompagnée de 0 fr. 75 en timbres-poste. On évitera les risques d'erreurs en joignant la bande d'un des derniers numéros, portant l'adresse imprimée.